

הַד נִיְתָרְלִי



אפקט
מסיר את הליכול מפניהם הרכב ביסודות,
מלילו ליצור מפעעים סביבתיים וcmbeli
לגמיע בחלקי הרכב. שכבת ההגנה שומרת
לאורך זמן ומגינה על צבע הרכב מפניהם¹
השפעות מויקוות.

תוציאות
הליכול מסיר ביסודות מחלקי הרכב
השוניים. שילוב מיוחד של מרכיבים בחומר יוצר
הגנה בפני פגעי מזע אויר, מלח לחות,
קורוזיה, קרניות שימוש ווד'. שכבת ההגנה
מקצרת את זמן הניגוב באמצעות מטילת
עור מכיוון שהמלים נטפסים במהירות מוגן
הרכב בזמן השטיפה.

יח' באירועה	מק"ט	תכולה	ליטר
1/12	893 010	0	1



שמפו עם וויקו

שמפו יידוטוי לשביבה. מכפיל את עיללות הרחיצה. מקהה ומצפה בשכבה וויקו בתהיליך אחד.

קו המוצרים החדש מבטיח מוצרים כימיים יידוטויים לשביבה.

- מוצר חדש המפחית את זיהום הסביבה.
- מפחית סיכון פוטנציאלי הכרוך בשימוש יומיומי.
- להישכנם בחומר גלם.
- מונע פגימות מזיקה לאיכות הסביבה.
- יעכו בתקנות מחמירות לשימירה על איכות הסביבה.
- אינוכית גבואה לדרישות גבואה במיווח OECD בטיחות ביולוגית $\leq 95\%$ (מבחון או מבחן closed flask).
- H_{mp} 6.6.
- אינו מכיל תרכובות AOX או מעכבי חימצון.
- אינו מכיל זרחן, תרכובות זרחניות או חומרים מזיקים.
- מפריד במוחירות בהתאם למבחן S 5105-O-Norm, כך שלכלכלן המכיל שמן וגריז אינו מתחבל אלא מופרד ושתף. כלומר, מחשיפה הניצרים ניתנים לטיפול במתקן הפרדה.
- אינו גורם לרירוי עור.
- אינו מכיל סלליקון.
- בעל ריח נקיים.
- מסיר ביסודות שמן, גriz וליילון.
- יוצר ציפוי להגנה מפני השפעות מזג אוויר, מלח, קורוזיה ומשם.
- דוחה גשם ומים.

3

אופן השימוש

הוסף 25 מ"ל שמפו ל- 10 ליטר מים מושרים. לאחר שטיפה ראשונית של הרכב, בבן את הרכב בשערת סופר. שטוף את השמפו מהרכב במים נקיים. להשגת תוצאות מסוימת, יש לנגב את הרכב לאחר שטיפה עם מטלית עור. ניתן לשימוש גם בIQUE לחץ. ריכוז מומלץ: 0.05-0.1% .