



Zakres temperatury: **+1°C/+10°C**

Agregat: **Zewnętrzny**

Czynnik chłodniczy: **R404a / R507 / R448 / R449**

Dane techniczne	BALI 1.0-mod/CBALI 1.3-mod/CBALI 1.6-mod/CBALI 1.9-mod/CBALI 2.5-mod/C				
KOD	BL100-c	BL101-c	BL102-c	BL103-c	BL104-c
Długość [mm]	920	1230	1530	1840	2460
Pojemność użytkowa [dm <sup>3</sup> ]	610	810	1010	1220	1630
Powierzchnia chłodzona półek [m <sup>2</sup> ]	2,0	2,6	3,4	4,0	5,4
Głębokość [mm]	725	725	725	725	725
Wysokość [mm]	2020+/-10	2020+/-10	2020+/-10	2020+/-10	2020+/-10
Waga urządzenia [kg]	115	145	175	215	255
Czynnik chłodniczy	R404a R507 R448 R449	R404a R507 R448 R449	R404a R507 R448 R449	R404a R507 R448 R449	R404a R507 R448 R449
Temperatura odparowania To [°C]	-10	-10	-10	-10	-10
Zapotrzebowanie mocy chłodniczej [W/mb]	1000	1000	1000	1000	1000
Napięcie znamionowe [V]	230/50Hz	230/50Hz	230/50Hz	230/50Hz	230/50Hz
Moc znamionowa oświetlenia [W]	28,8	34	44,8	57,6	68
Całkowita moc znamionowa [W]	73	100	133	146	178
Zużycie energii elektrycznej [kWh/24h]	1	1,4	1,9	2	2,5

## Standard

urządzenie przystosowane do łączenia w ciągi

chłodzenie dynamiczne

boki izolowane z tworzywa sztucznego z szybami zespolonymi - możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)

izolacja z ekologicznej pianki poliuretanowej

podstawa i front z blachy powlekanej na kolor - możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)

panel górny podświetlany LED - możliwość wyboru koloru pleksi (wzornik IGLOO)

oświetlenie wewnętrzne górne - świetlówka LED (barwa do wyboru- biała, cukiernicza lub mięsna)

wnętrze i półki ekspozycyjne regału z blachy powlekanej na kolor - możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)

półki ekspozycyjne z możliwością zmiany wysokości oraz kąta zawieszenia

listwy cenowe - możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)

odbojnica frontowa - możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)

roleta manualna

---

odszerbianie automatyczne

---

elektroniczny regulator temperatury z cyfrowym wyświetlaczem (Igloo)

---

## Opcje

urządzenie bez boków przystosowane do łączenia w ciągi (mod/A)

---

drzwi przesuwne z szybą zespoloną - samozamykające (wykluczają roletę ze standardu)

---

drzwi uchylne z szybą zespoloną (wykluczają roletę ze standardu)

---

roleta segmentowa zewnętrzna zamykana na klucz (dotyczy boków izolowanych pełnych)

---

boki izolowane z tworzywa sztucznego z szybami zespolonymi - możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)

---

lustra zespolone do boków z tworzywa sztucznego

---

boki izolowane pełne z blachy powlekanej na kolor - możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)

---

niestandardowy kolor boków pełnych z blachy powlekanej (po konsultacji z działem sprzedaży Igloo)

---

boki izolowane pełne z blachy nierdzewnej

---

niestandardowy kolor oblachowania podstawy (po konsultacji z działem sprzedaży Igloo)

---

oblachowanie podstawy z blachy nierdzewnej

---

niestandardowy kolor panelu frontowego dolnego (po konsultacji z działem sprzedaży Igloo)

---

panel frontowy z blachy nierdzewnej

---

panel górny pełny z blachy powlekanej na kolor - możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)

---

panel górny pełny z blachy nierdzewnej

---

panel górny pełny drewniany - możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)

---

odbojnica drewniana

---

niestandardowy kolor wnętrza i półek ekspozycyjnych regału

---

wnętrze i półki ekspozycyjne regału z blachy nierdzewnej

---

wnętrze i półki ekspozycyjne regału z blachy kwasoodpornej

---

wzmocnienie półek

---

półek zabezpieczający towar

---

dotkliwe podświetlenie półki - świetlówka LED (barwa do wyboru- biała, cukiernicza lub mięsna)

---

lustra górne wewnętrzne (wykluczają 1 poziom półek)

---

haki mięsne (max. 2 rzędy zamiast 2 poziomów górnych półek)

---

parownik malowany proszkowo

---

elektryczne grzałki odszerbiania parownika

---

przegroda stała z tworzywa PETG (vivak)

---

elektroniczny rejestrator temperatury + oprogramowanie

---

przewód rejestratora temperatury

---

górne wyprowadzenie ruraru chłodniczego

---

# BALI MOD C

