

SERIE EXPOSITOR REFRIGERADO VERTICAL
 BACK-BAR COOLER · MEUBLE ARRIÈRE BAR RÉFRIGÉRÉ



EHB-150



EHBS-250



NHB-250




EHB-150

EHB-150-I



EHB-250

EHB-250-I



EHB-350

EHB-350-I



EHBS-250

EHBS-250-I



EHBS-350

EHBS-350-I




NHB-150

NHB-150-I




NHB-250

NHB-250-I




NHB-350

NHB-350-I



EHB



EHBS



EHB-150-I



EHBS-250-I

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TECHNICAL DATA

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

EHB

- Exterior en acero plastificado negro
- Interior en acero plastificado gris
- Doble cristal sobre marco abatible, con cerradura de serie

EHBS

- Exterior en acero plastificado negro
- Interior en acero plastificado gris
- Doble cristal sobre marco deslizante, con cerradura opcional

EHB-I EHBS-II

- Exterior en acero inoxidable
- Interior en acero plastificado gris

CARACTERÍSTICAS COMUNES

- Diseñados para bebidas y productos envasados
- Estantes de alambre de acero plastificado, regulables en altura
- Compresor hermético alto par de arranque
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento anticorrosión
- Control digital de temperatura y descargas, eficiente en la gestión del consumo de energía
- Iluminación interior
- Unidad condensadora estática o ventilada
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP
- Evaporación automática del agua de descarche
- Temperatura de trabajo +4°C +8°C a 32°C ambiente
- Tensión monofásica 230V 50/60 Hz
- Refrigerante R134a

EHB

- Black plastic coated steel exterior
- Interior gray plastic coated steel
- Double glass on folding frame with lock as standard

EHBS

- Black plastic coated steel exterior
- Interior gray plastic coated steel
- Double glass on sliding frame with optional lock

EHB-I EHBS-II

- Stainless steel exterior
- Interior gray plastic coated steel

FEATURES IN COMMON

- Designed for beverages and packaged
- Steel wire shelves adjustable plastic height
- Hermetic compressor higher starting torque
- Forced draft evaporator system with anti-corrosion coating
- Digital temperature control and defrosting, efficient management of energy consumption
- Interior lighting
- Ventilated condensing unit
- Isolation of polyurethane, density 40 Kg / m³, low GWP and zero ODP effect
- Automatic evaporation of defrost water
- Operating temperature +4 °C +8 °C to 32 °C ambient
- Voltage 230V 50/60 Hz
- Refrigerant R134a

EHB

- Extérieur en acier plastifié noir
- Intérieur en acier plastifié gris
- Double vitrage sur cadre rabattable, avec serrure de série

EHBS

- Extérieur en acier plastifié noir
- Intérieur en acier plastifié gris
- Double vitrage sur cadre glissant, avec serrure en option

EHB-I EHBS-II

- Extérieur en acier inoxydable
- Intérieur en acier plastifié gris

CARACTÉRISTIQUES COMMUNES

- Conçus pour des boissons et des produits emballés
- Étagères en fil de fer en acier plastifié, réglables en hauteur
- Compresseur hermétique, haut couple de démarrage
- Contrôle digital de température et dégivrage, efficace dans la gestion de la consommation d'énergie
- Éclairage intérieur
- Condensateur statique ou ventilé
- Isolation en polyuréthane injecté, densité 40 Kg/m³, faible GWP et effet nul ODP
- Évaporation automatique des eaux de dégivrage
- Température de travail +4°C +8°C à 32°C ambiante
- Tension monophasique 230V – 50/60 Hz
- Réfrigérant R134a

Modelo Modèle	Largo Length Longueur (mm)	Alto Height Hauteur (mm)	Fondo Depth Profondeur (mm)	Potencia frig. Frig. Power Puissance frig. (W)	Consumo Consumption Consommation (W)	Capacidad botellas Bottles capacity Capacité bouteilles	Capacidad Capacity Exposition L	Estantes Shelves Étagères	Puertas abatibles Swing doors Portes	Puertas correderas Sliding doors Portes coulissantes
EHB-150	600	900	520	185	200	96	130	2	1	
EHB-250	905	900	520	300	390	156	200	2	2	
EHB-350	1355	900	520	425	475	252	305	2	3	
EHBS-250	905	900	520	300	390	156	200	2		2
EHBS-350	1355	900	520	425	475	252	305	2		2
NHB-150	600	900	520	185	200	96	130	2	1	
NHB-250	905	900	520	300	390	156	200	2	2	
NHB-350	1355	900	520	425	475	252	305	2	3	

230v 60Hz / 115v 60Hz. consultar - consult - consulter

OPCIONES - OPTIONS - OPTIONS

EHBS cerradura	EHBS lock	EHBS Serrure
----------------	-----------	--------------

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications without prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.