



Zakres temperatury:

Agregat:

Czynnik chłodniczy:

Dane techniczne	INNOVA N70.110	INNOVA N100.110	INNOVA N140.110	INNOVA N70.140	INNOVA N100.140	INNOVA N140.140	INNOVA N 140.170	INNOVA NZ45.110	INNOVA NZ45.140
KOD	INN-N70.110	NN-N100.110	NN-N140.110	NN-N70.140	NN-N100.140	NN-N140.140	NN-N140.170	NNNZ45.110	NNNZ45.140
Długość [mm]	700	1000	1400	700	1000	1400	1400	~1350	~1350
Pojemność użytkowa [dm <sup>3</sup> ]	245	362	513	395	582	825	1122	500	636
Powierzchnia półek [m <sup>2</sup> ]	1,0	1,0	1,3	1,2	1,8	2,5	2,91	1,4	1,75
Głębokość [mm]	850	660	850	850	850	850	850	850	850
Wysokość [mm]	1100+/-10	1100+/-10	1100+/-10	1100+/-10	1100+/-10	1100+/-10	1100+/-10	1100+/-10	1100+/-10
Napięcie znamionowe [V]	230/50Hz	230/50Hz	230/50Hz	230/50Hz	230/50Hz	230/50Hz	230/50Hz	230/50Hz	230/50Hz
Całkowita moc znamionowa [W]	19,8	26,4	29,7	22,4	28,8	36,3	50	30	36
Zużycie energii elektrycznej [kWh/24h]	0,4	0,5	0,5	0,4	0,5	0,5	0,7	0,4	0,5

## Standard

brak układu chłodniczego i możliwości jego zainstalowania

elementy zewnętrzne szklane z szyb zespolonych z wypełnieniem argonowym i sitodukiem czarnym, białym lub szarym RAL 7042 \*tylko szyby proste(z wyłączeniem narożnika)

innovacyjny system wysuwny frontu z elektromagnetyczną blokadą

elementy drewniane zewnętrzne - możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)

blat górny drewniany - możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)

stelaż wewnętrzny malowany proszkowo - możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)

dolna półka wewnętrzna z blachy nierdzewnej

półki ekspozycyjne szklane na stelażu z regulacją wysokości oraz kąta zawieszenia

tylne drzwi przesuwne z szyb zespolonych (w INNOVA 70 drzwi rozwierne z możliwością wyboru kierunku otwierania)

cokół frontowy z blachy nierdzewnej

korpus dolny z płyty melaminowej - możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)

oświetlenie LED wewnętrzne górne i w ramie frontowej

## Opcje

urządzenie przystosowane do łączenia w ciągi

blat górny granitowy szary (grubość 20 mm)

blat górny granitowy balmoral (grubość 20 mm)

blat górny granitowy czarny (grubość 20 mm)

stelaż wewnętrzny z blachy nierdzewnej (nie dotyczy aluminiowego profilu poprzecznego półki)

dotychczasowe podświetlenie LED każdej półki

zestaw kółek

tylne drzwi przesuwne z szyb zespolonych z lustrem weneckim (w INNOVA 70 drzwi rozwiernie z lustrem weneckim)

